

Bezeichnung	Drehstrom-Norm-Motor, Wirkungsgradklasse IE3
Wirkungsgradklasse	IE3
Wellendichtring AS/BS [mm]	20 x 34 x 7 / 20 x 34 x 7
Hersteller	EMK
Flanschabmessung	130 / 110 / 160
Type	KAE2A80B-4B14BE3K
Leistung [kW]	0.75
Betriebsart	S1
Drehzahl [U/min.]	1420
Polzahl	4
Drehrichtung	rechts und links
Spannung [V]	400
Spannungstoleranz [+/- %]	5
Schaltung	Stern
Frequenz [Hz]	50
Frequenztoleranz [+/- %]	2
Bemessungsstrom [A]	1.77
Anzugsstrom [Ia/In]	6
Bauform	B14B
Schutzart	IP55
Kühlart	IC411
Gehäusewerkstoff	Aluminium
Isolationsklasse	F
Wärmeausnutzung	B
Wirkungsgrad [%]	82.5
Wirkungsgrad 3/4,2/4,1/4 [%]	82,6 / 81,1
Leistungsfaktor [cos phi]	0.75
L.-Faktor 3/4,2/4,1/4 [cos phi]	0,64 / 0,50
Nenn Drehmoment [Nm]	4.97
Anzugsmoment [Ma/Mn]	2.9
Kippmoment [Mk/Mn]	3.6
Trägheitsmoment J [kgm ²]	0.002649
Folgeanlauf [kalt/warm]	3/2
Umgebungstemperatur	> -20°C < 40°C
Aufstellungshöhe	< 1000m
Lagerausführung	Wälzlager
Lagergröße [AS/BS]	6204-2RZ-C3 / 6204-2RZ-C3
Festlager	B-Seite
Nachschmierung	nein
Wellenart	zylindrisch
Wellenmass [mm]	19 x 40
Baugröße [mm]	80
Kabeleinführung	2x M25x1,5
Anstrich [RAL]	5010
Gewicht [kg]	13
Zustand	fabrikneu

Alle oben genannten Daten beziehen sich auf den Artikel in seiner Standardausführung. Ausgewählte Modifikationen oder besondere Ausführungen für den Artikel sind bei der Auflistung der technischen Daten nicht berücksichtigt. Die Modifikationen / besonderen Ausführungen finden Sie nachfolgend aufgelistet.

Zusätzliche Modifikationen / besondere Ausführung

B14b

Füsse angeschraubt (statt angegossen) / Multimount

1 x 3 Kaltleiter f. Abschaltung 155°C