



ART. 33070/A

Pneumatische Ölpumpen

Modulare pneumatische Kolbenpumpe S. 600, R 1:1 -
23 l/min, mit Viton® Dichtungen. Nach ATEX-Richtlinie



FLÜSSIGKEITEN

FRISCHÖL | FROSTSCHUTZMITTEL | DIESEL

BRANCHEN

LUFTFAHRT | LANDWIRTSCHAFT | AUTOINDUSTRIE | SCHMIERSTOFF-LKWS UND GEWERBLICHE FAHRZEUGE |
BAUWERBE UND STRAßENBAU | SCHIENENTRANSPORT | VERARBEITENDE INDUSTRIE | BERGBAU

Merkmale	UM	Wert
Förderleistung	l/min	23
Verdichtungsverhältnis		1:1
Kompatible Fluide		Öle, Schmierstoffe und dergleichen
Motorgehäuse		Aluminium
Ansaugstutzen		Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr		G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt		G 1/2" (f)
Betriebsdruck	bar	6 ÷ 8
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	230
Geräuschpegel	dB	81
Max. Viskosität des abzugebenden Öls	SAE	80
Fassring inbegriffen		-
Geeignet für Fässer oder Tanks		modular
Verpackung	Stck. - m ³	1 - 0,006
Gewicht	kg	4,3
Abmessungen (A-B-C)	cm	35,5 - 0 - 0

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.